

# RAUKANTEX – DESIGN ÉS KOMPETENCIA AZ ÉLEN

A Raukantex élzáró család legfontosabb tulajdonságai, megfelelő megmunkálás esetén:

- kiváló éltakarás
- nedvesség hatására nem válik el a forgácslaptól
- nem forgácsolódik, nem szakad, nem nyúlik
- ütésálló
- színtartó

## RAUKANTEX UNI\* AZ EGYSZÍNŰ ÉLZÁRÓPROGRAM



Folyamatosan bővülő szín és méretválaszték EGGER, FALCO, INTERSPAN, KAINDL, KRONOWOOD, RESOPAL THERMOPAL, WODEGO stb. bútorkapokhoz.

Vastagság	0,4 mm – 3 mm
Szélesség	22 mm – 45 mm (Egyedi gyártás akár 83 mm szélességig.)
Színek	Forgalomban lévő összes uni szín
Felület	Sima, prégelt, faerezetű, matt, fényes, szuperfényes
Anyagok	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinilchlorid (PVC)
Kiszerezés	100, 150, 300, 375 m/tekeres mérettől függően

## RAUKANTEX DEKOR\* A FA- ÉS KŐTÁNZATÚ ÉLZÁRÓ PROGRAM



Folyamatosan bővülő szín és méretválaszték EGGER, FALCO, INTERSPAN, KAINDL, KRONOWOOD, RESOPAL THERMOPAL, WODEGO stb. bútorkapokhoz.

Vastagság	0,4 mm – 3 mm
Szélesség	22 mm – 45 mm (Egyedi gyártás akár 83 mm szélességig.)
Színek	Forgalomban lévő összes dekor szín
Felület	Sima, prégelt, faerezetű, matt, fényes, szuperfényes
Anyagok	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinilchlorid (PVC)
Kiszerezés	100, 150, 300, 375 m/tekeres mérettől függően

## RAUKANTEX SOFT\* TÖMÍTÉSTECHNIKA FELSŐFOKON



Szín és méretválaszték:

Cikkszám	Szín	Méret	Anyag	Tekercsméret (m)	Kiszerezés (tekeres/doboz)
306655	Fehér, bézs, fekete, világos szürke	22/0,6	PP/PVC	100	4
306695	Fehér, bézs, fekete, világos szürke	22/0,8		100	4
306475	Bükk, cseresznye	22/0,6		100	4
306705	Bükk, cseresznye	22/0,8		100	4
Anyagok	Polypropilen (PP)/PVC				

\*Kizárólag gépi feldolgozásra.



A RAUKANTEX designo program egyszerre felel meg a részletek iránti igény trendjének és megvalósítja az egyre személyesebb formatervezést. A konyhai munkalapok színeivel tökéletesen megegyező polipropilén (PP) élzáró.

### RAUKANTEX DESIGNO

UNI, KŐ- ÉS FAUTÁNZAT



A PP alapanyag előnyei:

- megfelelő felületi keménység mellett is flexibilis
- jó hőfelvétel és tárolás
- UV-állóság (Woll-skála szerinti 7-8-as fokozat)
- hőálló, hő hatására is alaktartó
- oldószerekkel szemben ellenálló
- minimális anyagzsugorodás

Vastagság:	1,5 mm
Szélesség:	43 mm – akár 83 mm-ig
Színek:	forgalomban levő uni-, kő-, és fautáncatú munkalapokhoz
Felület:	sima, prégelt, faerezetű
Anyag:	Polipropilén (PP)
Kiszerezés:	100m/tekerés

## RAUKANTEX DESIGNNO

### INSPIRATION\*

Digitális forradalom az élzárónyomtatásban.

	Cikkszám	Színszám	Méret (mm)		Cikkszám	Színszám	Méret (mm)
	308069	1420E	43/1,5		308069	1427E	43/1,5
	307426		54/1,5		307426		54/1,5
	308069	1421E	43/1,5		308069	1439E	43/1,5
	307426		54/1,5		307426		54/1,5
	308069	1422E	43/1,5		308069	1440E	43/1,5
	307426		54/1,5		307426		54/1,5
	308069	1423E	43/1,5		308069	1441E	43/1,5
	307426		54/1,5		307426		54/1,5
	308069	1424E	43/1,5		308069	1626E	43/1,5
	307426		54/1,5		307426		54/1,5
	308069	1425E	43/1,5		308069	1630E	43/1,5
	307426		54/1,5		307426		54/1,5
	308069	1426E	43/1,5		308069	1631E	43/1,5
	307426		54/1,5		307426		54/1,5

\* Kiszerezés 100 m/tekerccs, tekerccs bontása lehetséges.

# RAUKANTEX – MAGIC

## A VARÁZSLATOS PILLANATOKHOZ

A RAUKANTEX magic élzáró az áttetsző anyag és a fémfelület tökéletes egységét valósítja meg.

### RAUKANTEX MAGIC I



Vastagság:	1,5 mm
Szélesség:	22, 43 mm
Színek:	90806 alumínium,
Felület:	UV lakkozott
Anyag:	Polyethylenterephthalat (PET)
Kiszerezés:	100, 150 m/tekercs mérettől függően (tekercs bontása lehetséges)

### RAUKANTEX MAGIC II



Vastagság:	1,5 mm – 2mm
Szélesség:	22, 43, 54 mm
Színek:	72675 szálciszolt alumínium
Felület:	UV lakkozott
Anyag:	Polipropilén (PP)
Kiszerezés:	100, 150 m/tekercs mérettől függően (tekercs bontása lehetséges)



## RAUKANTEX MAGIC 3D

Varázslatos megjelenésű, áttetsző felületű és egyedülállóan térhatású polymethylmethacrylat (PMMA) alapanyagú élzáró egyaránt ideálisan felhasználható a hagyományos és a modern bútorokhoz is.

	Cikkszám	Színszám	Méret (mm)
	959545	751E	23/2
	309549		45/2
	309424		54/2
	959545	752E	23/2
	309549		45/2
	309424		54/2
	959545	1368E	23/2
	309549		45/2
	309424		54/2
	959545	1370E	23/2
	309549		45/2
	309424		54/2
	959545	748E	23/2
	309549		45/2
	309424		54/2
	959545	742E	23/2
	309549		45/2
	309424		54/2
	959545	746E	23/2
	309549		45/2
	309424		54/2
	959545	1369E	23/2
	309549		45/2
	309424		54/2
	959545	741E	23/2
	309549		45/2
	309424		54/2
	959538	1387E	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959538	7088	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959538	2797	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959538	6102	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959538	5753	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2

	Cikkszám	Színszám	Méret (mm)
	959538	592E	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959538	1271E	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959538	1272E	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959538	1273E	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959545	4771	23/2
	309549		45/2
	309424		54/2
	959545	8830	23/2
	309549		45/2
	309424		54/2
	959538	591E	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959538	1323E	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959538	1324E	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959538	1322E	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959538	1321E	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959538	1325E	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2
	959538	1320E	23/2
	309548		45/2
	309428		54/2

Az igazi üveg egyedi színvilága ötvözve a polymethylmethacrylat (PMMA) alapanyag előnyös tulajdonságaival egészen új perspektívát teremt a kreatív élzáró tervezés számára.

Üveghatású élzárók*			
	Cikkszám	Színszám	Méret (mm)
[Yellow]	959681	1392E	23/2
	957845		45/2
	957855		54/2
[Orange]	959681	1391E	23/2
	957845		45/2
	957855		54/2
[Light Green]	959681	1389E	23/2
	957845		45/2
	957855		54/2
[Green]	959681	1312E	23/2
	957845		45/2
	957855		54/2
[Grey]	959681	1319E	23/2
	957845		45/2
	957855		54/2
[Light Blue]	959681	1315E	23/2
	957845		45/2
	957855		54/2
[Teal]	959681	1395E	23/2
	957845		45/2
	957855		54/2
[Dark Brown]	959681	1394E	23/2
	957845		45/2
	957855		54/2

V-nútos élzárók*			
	Cikkszám	Színszám (felső/alsó)	Méret (mm)
[Light Blue]	959978	1641E kéküveg/inox	23/1,3
[Dark Brown]			
[Dark Brown]	959978	1577E kék metál/ inox	23/1,3
[Dark Brown]			
[Light Green]	959978	1640E zöldüveg/inox	23/1,3
[Dark Brown]			
[Yellow]	959978	1522E fehér/inox	23/1,3
[Dark Brown]			
[Brown]	959978	1578E bézs metál/ alu	23/1,3
[Grey]			
[Yellow]	959978	1636E bézs metál/ inox	23/1,3
[Dark Brown]			
[Red]	959978	1638E piros/inox	23/1,3
[Dark Brown]			
[Dark Brown]	959978	1639E bordó/inox	23/1,3
[Dark Brown]			
[Dark Brown]	959978	1637E ezüst metál/ inox	23/1,3
[Dark Brown]			
[Black]	959978	1521E fekete/inox	23/1,3
[Dark Brown]			

\* Kiszerezés 100 m/tekercs.

	Cikkszám	Színszám	Méret (mm)
	959421	15337	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	17780	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	61753	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	62287	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	62414	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	62524	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	62936	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	64083	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	67790	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	76173	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	76264	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	76356	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	76375	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	76490	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	76557	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	76564	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	76610	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	76795	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	76957	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	77193	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	77283	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	77284	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	77285	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	77346	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	77347	23/1,3
	959868		35/1,3

	Cikkszám	Színszám (felső/alsó)	Méret (mm)
	959421	77348	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	V0785	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	V1272	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	V1589	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	62693	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	63376	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	77082	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	97959	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	62902	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	67302	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	67967	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	72885	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	76474	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	76911	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	77024	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	77065	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	77204	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	V0771	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	V0957	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	V0978	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	V1784	23/1,3
	959868		35/1,3
	959421	V1785	23/1,3
	959868		35/1,3
	959969	587E	23/1,3
	957177		35/1,3
	959969	1003E	23/1,3
	957177		35/1,3
	959969	V0745	23/1,3

Magasfényű Egger és Kronospan lapokkal színazonos szuperfényes élyanyagaink elérhetők 23/1,3mm és 23/0,8 mm méretekből. Részletekért kérje árlistánkat!



# 6

## RAUKANTEX – IMPRESSIONS

Határozott struktúra, valóság-hű barázdák – a RAUKANTEX impressions látványának és tapintásának sokfélesége nem ismer határokat.



Cikkszám:	958205
Vastagság:	1,3 mm
Szélesség:	23 mm
Színek:	fehér, szürke, bézs, sárgás bézs
Felület:	barázdált
Anyag:	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kiszerezés:	100, 150 m/tekeres mérettől függően (tekeres bontása lehetséges)

# 7

## RAUKANTEX – ALAPANYAGOK

Anyagtulajdonságok:
Szín tartósság DIN 53387
Zsugorodás 90 °C*
Zsugorodás 110 °C*
Vicat érték
Shore D
Brinell-keményesség DIN 53456
Újrahasznosítható
Termikusan hasznosítható

RAU-PVC
7–8
< 0,3 %
< 1,7 %
72 °C
79 ± 4
95
●

RAU-ABS
> 6
< 0,3 %
< 1,7 %
85 °C
70 ± 4
103
●
●

RAU-PP
7 bis 8
< 0,1 %
< 0,2 %
100 °C
73 ± 3
98
●
●

REHAU kizárólag a legkiválóbb alapanyagokat használja fel a gyártás során. A RAUKANTEX élzárók alapanyagai mind saját fejlesztésű high-tech anyagok, amelyek a leginkább megfelelnek az adott felhasználási célnak.

REHAU három alapanyagból állít elő élzárókat:

### 1. RAU-PVC

Az alapanyagot sokoldalúsága és gazdaságossága teszi nélkülözhetetlenné a bútortermék területén is. Az anyag újrahasznosítható.

### 2. RAU-ABS

Az ABS alapanyag elsősorban ütés- és kopásállósága miatt emelkedik ki más alapanyagok közül. Az anyag újrahasznosítható és nagy mértékben hő- illetve fényálló.

### 3. RAU-PP

Ez az újrahasznosítható anyag a leginkább környezetbarát, de emellett könnyen megmunkálható, UV stabil, tartósan alaktartó és kifejezetten ellenálló az oldószerekkel szemben.

Ragasztás:
Alapragasztó
EVA/PA/PUR ömledékragasztó

RAU-PVC
●
●

RAU-ABS
●
●

RAU-PP
●
●

Megmunkálás:
Végvágás
Szintbemarás
Rádiuszmarás
Másolómarás
Lehúzópenge
Simítás

RAU-PVC
●
●
●
●
●
●

RAU-ABS
●
●
●
●
●
●

RAU-PP
●
●**
●**
●**
●**
●**

\* 1 óra szabadon tárolás után ellenőrizve (a ragasztás csökkenti a zsugorodást).

\*\* Optimális kivitelű szerszám szükséges. Kérje a RAUKANTEX PP Programok megmunkálási útmutatóját (nyomtatványszám: M90600).