



Pannon Falap-Lemez Kft.

Zsaluzási segédanyagok

Spezial felületjavító paszta



Leírás: Gyorsan keményedő kétkomponensű epoxigyanta tömítőanyag. Az összes Westag zsalulemezen alkalmazható.

Felhasználás: A zsalulemez felületén keletkezett lyukak, mélyedések, repedések, illesztések és egyéb egyenetlenségek kikénésére használható.



Alkalmazás: Az alap legyen tiszta és száraz. Az összetevők két külön dobozban találhatóak: ½ kg gyanta és ½ kg szilárdító anyag. A két komponens csak együtt használható fel. A keverési arány 1:1, a színtelen és a színes anyag alapos összekeverésekor világosbarna pasztát kapunk. Időszükséglet kb. 4-7 perc. 1-1,5 óra múlva a kikenés csiszolható. Felhasználási hőmérséklet: +10°C és +30°C között.

A szavatossági idő kb. 6 hónap.

Tömítőszalag



Leírás: Egyoldalt öntapadó polietilén tömítőszalag. Szélesség: 19 mm

Vastagság: 3 mm

Hosszúság: 20 m

Felhasználás: A zsalulemezek közötti illesztések szigetelésére.



Alkalmazás: A lemez éle legyen tiszta és zsírmentes. A tömítőszalag felragasztása után a zsalutáblák összeilleszthetők. Kb. 1 mm vastagságú illesztési rész marad közöttük, mely a méretváltozásokat és a rezgéseket teljesen kiegyenlíti és megakadályozza a beton kifolyását.